

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<http://profigym.nt-rt.ru/> || [pmc@nt-rt.ru](mailto:pmc@nt-rt.ru)

## Стойка домкратная со страховочными упорами ПЛ-0080-Г



Используемая вместе с олимпийской или штангой для пауэрлифтинга подставка оснащена рычажным механизмом. Такая система позволяет регулировать высоту стоек (от 820 до 1650 мм), не снимая при этом снаряд. Данная подставка имеет очень жесткую конструкцию и соответствует всем требованиям, предъявляемым к оборудованию, используемому на соревнованиях. Стойка также оснащена телескопическими съемными страховочными упорами, устанавливаемыми на высоте 650-900 мм. Они обеспечивают безопасность атлета, поскольку не дают штанге упасть на грудь. Помимо этого, страховочные упоры помогают спортсмену во время выполнения приседаний, главное, установить их на необходимой высоте.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Рама изготовлена из стальных профильных труб с сечением 80 x 80 x 4 мм и 60 x 60 x 4 мм.
- Вся конструкция окрашена методом порошкового напыления в 2 стандартных цвета:
- белый глянец (рама);
- антик серебристо-черный (страховочные упоры и стойки).
- Опорные части - вибропоглощающие резиновые подпятники диаметром 120мм, толщина 20 мм. Дополнительно ножки тренажера имеют отверстия для крепления к полу, во избежание его перемещения посетителями зала.
- Размеры: 180 x 100 x 190 см.
- Вес: 150 кг.
- Максимально допустимая нагрузка на упоры и стойки: 600 кг.